

AKCESORIA

Pistolet

- 245820 Pistolet typu Spack
(bez osłony i bez dyszy)
350 bar
- 224991 Pistolet Mastic Flo
bez rozpraszacza (275 bar),
z osłoną i dyszą GHD 535,
adaptor 1/2" i 3/8"

Adaptory

- 207947 Złączka obrotowa pistoletu
1/2"
- 159239 Adaptor 1/2" x 3/8"

Węże

- 277331 Wąż materiałowy
1/2" x 15m
- 191239 Końcówka węża
3/8" x 3,3m
- 240797 Wąż BlueMax™ II
3/8" x 15m (FBE)

Obudowa filtra

- 287995 Zestaw z gniazdem 1/2"

Hydraulika

- 287946 Hydraulika Mark X™
z systemem ProConnect™

Zbiornik

- 241318 Zestaw ze zbiornikiem
90 litrów
- 248531 Prasa do wyciskania
- 243428 Zestaw kół

Zestaw ssący

- 243167 Zestaw ssący zbiornika

Zestaw rozpylania powietrznego

- 244052 Zestaw rozpylający
z węzłem powietrza

Dysze

- TMXxxx Odwracalne dysze
do szpachli

TMX531	TMX541	TMX651	TMX671
TMX535	TMX545	TMX661	

Oslona

- 243161 RAC™ 5 HandTite™

Płyny

- 206994 TSL™ 0.25l
- 243103 Pump Armor™ 1l
- 245133 Pump Armor 3.8 l



MARK X™ ProConnect™

Zdwojona siła Mark V™ do hydrodynamicznej aplikacji szpachli



www.graco.be

ZALETY URZĄDZENIA

- Podwój swoją produkcję - Podwój swoją wydajność
- Podwój swój zasięg
- Podwój swoje obroty

MATERIAŁY

Szpachle - Zabezpieczenia ognioochronne - Izolatory - Pokrycia dachowe - Farby


Aplikacja szpachli
MARK X™ ProConnect





MARK X™ ProConnect™

Zdwojona siła Mark V™ do hydrodynamicznej aplikacji szpachli



1 Odkręć przewód materiałowy



2 Otwórz zasuwkę którą otworzysz osłonę



3 Wyjmij bolec
Zdejmij hydraulicę.



Przełącznik amperów
10A lub 14A
Pozwala na pracę nawet przy słabym źródle zasilania



Optymalny przepływ materiału
Gniazdo materiałowe 1/2"
Łagodny przepływ materiału

Wąż o średnicy 1/2" w połączeniu z 3,3 metrową końcówką dla zwiększenia elastyczności



HD Endurance™ pump
Trzpień z materiału Chromex
Czterokrotnie twardszy od zwykłego chromu

Obniżony zawór ssący
Przenosi siłę ssania na poziom gdzie jest najbardziej potrzebna

Ceramiczne zawory kulowe
Zwiększają odporność na wycieranie przy stosowaniu materiałów abrazyjnych

Zawór sprężynowy
Wspomaga szybkie napełnianie i zamykanie zaworu ssącego dla polepszenia rezultatu

Zwiększona przepustowość zaworów
Pozwala na pracę z wyjątkowo gęstymi materiałami



Duże pompowane koła
Umożliwiają przemieszczanie w trudnym terenie i po schodach
Wewnętrzna dętka ułatwia reperację



Pistolet typu Spack

Lekki
Redukuje zmęczenie operatora

Przepływ 1/2" SST z zagięciem pod kątem 45°
Optymalny dla gęstych materiałów

Większa iglica i siedzisko
Zwiększona żywotność z uwzględnieniem malowania ciężkimi materiałami

Wyprofilowany uchwyt pistoletu
Zwiększony komfort pracy
Nie ślizga się



DC Silnik "bezsztetkowy"

Szczelnie zamknięty z wentylatorem chłodzącym dla zapewnienia długiej żywotności

Nie wielki rozmiar umożliwia łatwe przemieszczanie

Szybki czas reakcji dla uzyskania wysokiej wydajności



SPECJALNE MOŻLIWOŚCI
Zdejmij i wymień całą hydraulicę:
W trakcie pracy - bez narzędzi - w kilka sekund



MARK X™ ProConnect™

DANE TECHNICZNE

Numery części:

220V - na Europę	249627
220V - na Włochy i Szwajcarię	249628
Max. rozmiar dyszy	dla farby: 0.045" dla szpachli: 0.051" +
Wydajność - L/Min (Gpm)	dla farby: 7.6 (2.0) dla szpachli: 9.1 (2.4)
Max. ciśnienie - bar (PSI)	230 (3300)
Waga - kg (lbs)	63 (139)
Wersja SmartControl™	2.0
Rodzaj silnika	DC "bezsztetkowy"
Moc silnika - kW (HP)	(4.0)

Mark X™ ProConnect

Urządzenie Mark X™ ProConnect™ dostarczane jest kompletne i gotowe do pracy! Standardowy zestaw akcesoriów: 245820 Pistolet typu Spack, Dysza odwracalna do szpachli TMX535 (do wykończeń), Dysza odwracalna do szpachli TMX545 (do szybkiej aplikacji), 243161 Osłona Rac 5 HandTite™, 207947 Złączka obrotowa pistoletu 1/2", 159239 x 2 Złączka 1/2" x 3/8", 191239 Końcówka węża 3/8" x 3,3m, 277331 Wąż materiałowy 1/2" x 15m, 222297 Adaptor 45° (do zbiornika), 197193 Uniwersalny klucz młotkowy, 111733 Klucz nastawny, 206994 Płyn TSL™ 0,25l

✓ Sprawdzone w warunkach budowlanych z użyciem węża materiałowego o długości 30 metrów w poziomie + 18 metrów w pionie = łącznie 48 metrów przewodu materiałowego

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.be (Europe)

© 2007 Graco N.V. • Form No. 320591 PL (rev.B) • 10/07 • Wydrukowane w Europie.
Graco ma certyfikat ISO 9001.

Wszystkie informacje, ilustracje, oraz specyfikacje zawarte w tym dokumencie oparte zostały na informacjach o najnowszym produkcie dostępnym w czasie publikacji.
Zastrzegamy prawo do ewentualnych zmian bez wcześniejszego ostrzeżenia.

SmartControl™ 2.0

Natychmiastowy czas nauki rozmaru dzyszy:

- Natychmiastowe przystosowanie przepływu i ciśnienia

Wyższe ciśnienie robocze:

- Pozwala na zachowanie jednolitej struktury malowania bez powstawania krawędzi (nie rysuje)

Odczyt danych:

- wskaźnik ciśnienia, licznik przepływu, etc



Power factor

Tylko w urządzeniach Graco.
Wykorzystuje dostępne źródło zasilania do wytworzenia siły urządzenia!