

G-FORCE™

Myjki ciśnieniowe dla profesjonalistów



ZALETY URZĄDZENIA

- Odpowiednia moc do profesjonalnego czyszczenia powierzchni, natrysk chemikaliami, czyszczenie powierzchni płaskich, etc.
- Pozwala na przemieszczanie w każdym terenie
- Łatwe w załadunku i transporcie

MATERIAŁY

Woda - Chemikalia

Profesjonalne czyszczenie i przygotowanie powierzchni
NAPĘD BEZPOŚREDNI - PRZEKŁADNIA PASOWA



G-FORCE™

Myjki ciśnieniowe dla profesjonalistów



Budowa wózka
Łatwy w transporcie
Duże koła ułatwiają
przemieszczanie w trudnym
terenie
Łatwy do wtaczania po schodach



Przedni uchwyt
Ułatwia podnoszenie
Chroni pompę
Gumowe podkładki
dla zapewnienia stabilności



Pompa na przekładnię pasowej
Termiczny zawór bezpieczeństwa
Regulowane ciśnienie
Ceramiczny tłok pompy



**Dozownik chemikaliów
na szybkozłączce**

Przekładnia z podwójnym pasem
zapobiega przestojom: jeżeli jeden pas
pęknie, urządzenie nadal pracuje

Elektryczny zapłon

Zbiornik paliwa
o pojemności 22 litrów



Wieszak na pistolet i wąż

Podnoszony uchwyt

Silnik Honda

Regulowany zawór ciśnienia

AKCESORIA

Pistolety

244779	Pistolet z wysięgnikiem 50 cm, bez dyszy
244784	Pistolet z wysięgnikiem 75 cm
800429	Pistolet kompensacyjny z rączką i wysięgnikiem 75 cm
116564	Pistolet teleskopowy 55 cm

Wężę (3/8" x 15 m)

244782	210 bar
244783	280 bar

Wysięgniki

801134	80 cm - stalowy
801558	80 cm - stal nierdzewna
803499	150 cm - aluminiowy
803500	250 cm - aluminiowy

Piaskowanie na mokro

244766	Zestaw do piaskowania na mokro
800031	Zawór piasku

Szczotka do czyszczenia powierzchni poziomych

116562	280 bar
--------	---------

Złączki

801568	3/8"(m) x 3/8"(f)
801569	3/8"(f) x 3/8"(f)

Dysze

198012	Obrotowa, 250 bar
198014	Obrotowa, 360 bar
198013	Oscylacyjna

Tabela doboru dysz na szybkozłączkach

G-FORCE™	3030-210	3340-230
0° Czerwona	805539	805539
15° Żółta	805548	805544
25° Zielona	805549	805545
40° Biała	805550	805546
Zestaw 4 dysz	244769	244769
Dysza do chemikaliów	805634	805634
Dysza do piaskowania	805316	805316

G-FORCE™	3540-245	4043-280
0° Czerwona	805543	805543
15° Żółta	805544	805544
25° Zielona	805545	805545
40° Biała	805546	805546
Zestaw 4 dysz	800708	800708
Dysza do chemikaliów	805634	805634
Dysza do piaskowania	805316	805513

G-FORCE™ DANE TECHNICZNE

	2730B-190	2730H-190	3030-210	3340-230	3540-245	4043-280
	Napęd bezpośredni	Napęd bezpośredni	Napęd bezpośredni	Napęd bezpośredni	Napęd bezpośredni	Przekładnia pasowa
Numery części:	244811	244812	244813	244814	244815	800707
Typ silnika	B & S	Honda	Honda	Honda	Honda	B & S
Moc silnika	6.5 HP 4.8 kW	200 cm ³ 4.8 kW	270 cm ³ 6.7 kW	337 cm ³ 8.2 kW	389 cm ³ 9.7 kW	16 HP 12 kW
Max. ciśnienie	190 bar	190 bar	210 bar	230 bar	245 bar	280 bar
Waga	43 kg	45 kg	61 kg	69 kg	70 kg	116 kg

Urządzenia z napędem bezpośrednim dostarczane są w komplecie z wężem wysokociśnieniowym 15 m x 3/8", pistoletem i wysięgnikiem 50 cm, 4 standardowymi dyszami na szybkozłączki, zestawem do dozowania chemikaliów, dyszą obrotową RotoBlast™ i olejem do silnika w osobnej butelce.

Urządzenia z przekładnią pasową dostarczane są w komplecie z wężem wysokociśnieniowym 15 m x 3/8", pistoletem i wysięgnikiem 75 cm, 4 standardowymi dyszami na szybkozłączki, zestawem do dozowania chemikaliów, termicznym zaworem bezpieczeństwa, ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa.

TKL Progress Maszyny Budowlane

Jagodowa 11
86-005 Zielonka k. Bydgoszczy
Tel.: +48 52 3203636 Faks: +48 52 3203635
tkl@tklprogress.pl www.tklprogress.pl

